

DL-200

Impresora de etiquetas



Gran impresión, pequeño tamaño

- Térmica directa o transferencia térmica
- Fácil carga de ribbon y papel
- Maneja emulaciones ZPL, EPL y TSC
- 5 pulgadas por segundo de velocidad de impresión

La impresora DL-200 ofrece confiabilidad, precisión y rendimiento en un pequeño tamaño de escritorio.

Su diseño permite la carga rápida de ribbon y papel.

Su panel simple la hace muy fácil de usar.

Funciona con o sin ribbon, cambiando el papel.

Es compatible con una amplia variedad de interfaces para que pueda integrarse con todos los sistemas.

Configuraciones

- Producto estándar (solo USB)
- Impresora con opción de interfaz:
Paralelo / Serie / WIFI / Ethernet / Bluetooth
- Opcionales: - cortador y/o peeler.
- soporte externo para rollos grandes.

DL-200

Ficha Técnica



Método de impresión	Transferencia Térmica o Térmica Directa
Resolución	203 dpi (8 puntos por mm)
Velocidad de impresión	5 ips (127 mm / seg)
Ancho de la cinta	4 "(108 mm)
Fuentes	Fuente A - Fuente V (ZPL). Otras fuentes se pueden descargar en FLASH / SDRAM
Memoria	8 MB de SDRAM, 8 MB de Flash
Interfaz	USB (2.0 Full Speed)
Opciones de interfaz	Serial (RS-232C), Paralelo (IEEE-1284), Ethernet, WIFI, Bluetooth
Emulaciones	ZPL, EPL, TSC
Cinta	Ancho: 1.2" - 4.3" (30 mm - 110 mm), Longitud: 242 pies (74 m)
Medios de impresión	Ancho: 1" - 4.72" (25.4 mm - 120 mm), Espesor: 0,05 - 0,32 mm
Diámetro del núcleo	Diámetro exterior: 5 "(127 mm), Modelo de rollo grande: 6.3 "(160 mm) Diámetro interior del núcleo: 1" - 1.5" (25.4 - 38.1 mm)
Tipo de medio	Papel térmico, media, papel de marca negra.
Sensores	Sensor de detección de papel, sensor de marca negra, sensor de gap, sensor de cinta, sensor mecánico.
Código de barras	1D: UPC-A, UPC-E, Matriz 25, Industrial 2 de 5, Intercalados 2 de 5, Post 2 de 5, Código 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Código 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Código 93 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data MatrixR
Peso físico	4.1 libras (1.85 kg)
Tamaño físico (alto x ancho x profundidad)	6.8 "x 8.1" x 9.5 "(173 x 207 x 241 mm) Modelo de rollo grande: 8,2 "x 8,1" x 11 "(208 x 207 x 278 mm)
Voltaje de potencia	100-240 V CA, 50-60Hz
Controlador de impresora	Windows (32/64 Bit)
Temperatura	50 ° F - 95 ° F (+10 ° C a +35 ° C)
Humedad	20% a 80% HR
Acústico	<55 dB A
Opciones	Cortador, Peeler, Modelo de rollo grande