

DL-210

Impresora de etiquetas



Calidad industrial, pequeño tamaño

- Térmica directa o transferencia térmica
- Fácil carga de ribbon y papel
- Impresión de Alta Velocidad.
- Ribbon de hasta 300 metros.

La DL-210 es una impresora térmica de etiquetas rápida, con un diseño amigable que permite lograr más trabajo con menos intervenciones del operador.

Muy versátil, apta para industria en general, logística, hospitales, alimentos y retail entre otros. Incluye cuchilla de rasgado de papel que funciona en movimiento hacia arriba o hacia abajo.

Posee también un sensor de detección de marca negra y/o gap ajustable.

Configuraciones

- Producto estándar:
 - USB
 - Sensor de marca negra y/o gap.
- Opcionales:
 - Ethernet / WiFi / Bluetooth / Serie / Paralelo.
 - Cortador y/o peeler.
 - Soporte externo para rollos más grandes.

DL-210

Ficha Técnica

Velocidad de impresión	150 mm/s (5.9 ips, modelo de 203 dpi).
Ancho de impresión	108mm (4.25 ")
Método de impresión	Impresión térmica directa o por transferencia térmica.
Longitud de impresión	6,4 mm a 812 mm (0,25 "a 32")
Resolución	8 puntos por mm (modelo 203 ppp)
Fuentes	Múltiples fuentes residentes. Fuentes definidas por el usuario se pueden descargar en Flash y SDRAM
Vida del cabezal de impresión	50.000 m
Memoria	8 Mb SDRAM y 8 Mb ROM
Conectividad estándar	USB (2.0 Full Speed)
Conectividad opcional	Serie (RS232, DB9), Centronics paralelo (IEEE1284),
Emulación estándar	Ethernet 10 / 100M, WiFi (802.11B / G / N, Bluetooth SPP). EPL, ZPL II, TSC
Tamaño de etiquetas	Ancho: desde 25 mm hasta 118 mm
Ancho de rollos	Largo: 8.9 mm hasta 400mm 25.4 mm a 118.1 mm (1.00 "a 4.65")
Tipo de medio	Etiquetas, Papel térmico, papel con marca negra
Diámetro de los medios	127 mm (5.0 ") 39 mm
Longitud del ribbon	300 m
Separación entre etiquetas	Desde 2 mm a más
Ventana para verificar medios	Sí
Sensor de etiquetas	Sensor de gap, perforación o marca negra. Ajustable.
Ancho cinta de transferencia	33 mm – 110 mm (1.3 "- 4.3").
Códigos de barras	Los códigos de barras estándar incluyen: Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, TLC39, Plessey, USD-8 (soportado en code 11) UPC A / E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, Data Matrix, QR Code, RSS, TLC39.
Peso físico	13.3 kg (29.32 lbs) modelo estándar 17.6 kg (38.80 lbs) modelo con rebobinador.
Tamaño físico (Alto x Ancho x Profundidad)	Modelo estándar: 265 x 255 x 490 mm (10.43 x 10.04 x 19.3 pulgadas). Modelo de rebobinado de 385 x 255 x 490 mm (15.15 x 10.04 x 19.3 pulgadas).
Voltaje de entrada	Auto rango 100 - 240 VCA, 50-60 Hz.
Consumo de energía	Max. 11 W en modo de espera, 130 W en modo de funcionamiento.
Drivers	Windows XP, 2003, Vista, Win 7, Windows 8, Windows 10 (32/64 bits).
Temperatura	De + 5 °C a + 35 °C (41 °F a 95 °F).
Humedad	30% a 80% de HR (sin condensación).
Interfases	Led de error, led de encendido, led de estado, botón de avance de papel.
Acústico	<58 dB (A) (ISO 7779).
Accesorios	CD-ROM con manuales, driver y software de etiquetas. Cable de alimentación, Cable de comunicación, manual de primeros pasos.
Garantía	1 año.