

DL-820

Impresora industrial de etiquetas



Productividad sin límites

- Térmica directa o transferencia térmica.
- Fácil carga de ribbon y papel.
- Impresión de Alta Velocidad.
- Ribbon de hasta 450 metros.

La DL-820 es una impresora de etiquetas de gran volumen para ámbitos exigentes. Más trabajo en menos tiempo. Gracias a su longitud de ribbon (450m) y rollos de papel (200m), se optimiza la intervención del operador.

Además de las interfaces cableadas e inalámbricas, se puede configurar con accesorios opcionales, haciéndola muy versátil, apta para industria en general, logística, hospitales, alimentos y retail, entre otros.

Impresora ideal para despreocuparse y concentrarse en las áreas críticas de su industria.

Configuraciones

- Producto estándar:
 - USB
 - Sensor de marca negra y/o gap.
- Opcional:
 - Cortador y/o peeler.

DL-820

Ficha Técnica

Velocidad de impresión	203 mm / seg (8 ips).
Ancho de impresión	108 mm (4.25 in).
Método de impresión	Impresión Térmica Directa o de Transferencia Térmica.
Resolución	8 puntos por milímetro (203 x 203 ppp).
Gráficos	Escalable desde x1 hasta x8 veces en vertical u horizontal. Posibilidad de giro por 0, 90, 180.
Ribbons	Diámetro Interno: 25 mm (1.0 pulgadas). Diámetro externo: 70 mm (2.76 pulgadas). Longitud: 450 m. Grosor: 25,4 mm ~ 114 mm (1 a 4.5 pulgadas).
Medio de impresión	Espesor: 0.06 ~ 0.25 mm (0.002 - 0.01 in). Ancho: 19.6 mm ~ 120 mm (0.77 - 4.72 in). Longitud: 8.9 ~ 400 mm (0.35 - 15.75 in). Diámetro externo: 203 mm (8 in). Diámetro interno: 25.4 ~ 76.2 mm (1 - 3 in).
Tipo de medio	Plegado o rollo. Papel térmico, Etiqueta Simple o de marca negra.
Separación entre etiquetas	Desde 2 mm a más.
Tipo de Cortador	Barra de corte, cortador automático o peeler.
Sensores	Sensor de marca negra, sensor de medios, sensor de cinta, sensor de compuerta abierta.
Vida del cabezal de impresión	50.000 m.
Peso físico	Aproximadamente 9.8 Kg (21.6 libras).
Dimensiones	240 (ancho) x 440 (profundo) x 255 (alto) mm, (9.1 x 11.4 x 6.9 pulgadas).
Fuentes	Múltiples fuentes residentes. Fuentes definidas por el usuario se pueden descargar en Flash y SDRAM.
Páginas de Códigos	PC437, PC850, PC851, PC852, PC855, PC857, PC860, PC861, PC862, PC863, PC865, PC866.
Emulaciones	ZPL II, EPL, TSC.
Códigos de barras	1D Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 49, Plant Code, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPCA.
Tensión de alimentación	Entrada 100 240 Vca 50 / 60 Hz.
Memoria	8 MB SD RAM, 32 MB Flash.
Interfases de comunicación	USB (2.0 Full Speed) y Ethernet (10/100 Mbit).
Drivers	Controladores desde Windows XP hasta Windows 11 (32 bits / 64 bits), Linux.
Temperatura de Operación	5 ~ 40 °C / 20 ~ 95% humedad relativa (sin condensación) (41-140°F).
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60 °C. Menos de 95% humedad relativa (sin condensación) (-4 - 140°F).
Interfaz de usuario	LCD. Cuatro botones: Avance de papel, Confirmación, Pausa y Cancelación. Led de encendido.
Interfases adicional	Serial RS232 (DB9), Centronics (IEEE1284), WiFi (802.11B/G/N), Bluetooth.
Programas de edición	CD incluye software básico de edición de etiquetas.
Regulaciones	IEC 60950, EMC clase B, CCC, CE, FCC, UL, Energy Star.
Garantía	1 año.